

IP-skogens duschvagn

Detta material ligger på vagnen

Insynsskydd 5 rullar; 3st a 40 meter, 1st a 20 meter, 1st a 10 meter

Det är naturligtvis helt förbjudet att kapa väven till insynsskyddet.

Hässjestakar 80 st

Plastbrickor för att montera insynsskyddet på hässjestakarna, 500 st

Gipsskruv för montage av insynsskyddet.

Råspont "Brädor" 17x95mm 20 st a 3,9 meter, för att staga upp hörnen på insynsskyddet.

Duschramar 5st: varav 2 ramar med 8 tappställen, 3 ramar med 6 tappställen

Duschhandtag 30 st ??? gissat antal

Bensinpump, vanlig 95 oktan bensin används.

Dränkbar elektrisk pump 230 volt.

Gröna och Blå slangar samt förgreningar.

2st 38mm brandslangar med klokoppling.

Stativ för upphängning av handdukar vid duschplatsen 2 st.

Golvtrall i plast 20 st.

3 faskabel 16 ah 4st a 50 meter

Elcentral till ovanstående kabel 1 st.

Verktygslåda med Slangklämmor och specialmejsel att spänna slangklämmor.
mm.

Bord 75x180cm 8st. Vit bordsskiva i plast

Släpens vikt lastad med ovanstående material är 1350 kg.

Med släpen optimalt lastad (balanserad) fick jag ca 50-60 kg vikt på dragkroken.

Dra bak så mycket tungt material som möjligt, se bilden.